

Karta katalogowa **TS 5000 EFS** kompletny zestaw



Samozamykacz górny z szyną ślizgową EN 3-6 z elektryczną funkcją rozłączenia



ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Elektryczna funkcja rozłączenia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Napięcie zasilania 24 V DC

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 EFS kompletny zestaw
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	1 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Płyta montażowa z rozmieszczeniem otworów montażowych wg instrukcji EN 1154	Tak
Długość	327 mm
Szerokość	47 mm
Wysokość	60 mm
Zakres ruchu swobodnego drzwi	85 ° - 160 °

TS 5000 EFS kompletny zestaw



Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczna, do funkcji rozłączenia
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
GEZE TS 5000 EFS	Kompletny zestaw, siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, z szyną ślizgową i dźwignią z funkcją zatraskową	162084	podobne do stali nierdzewnej	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletny zestaw, siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, z szyną ślizgową i dźwignią z funkcją zatraskową	155478	wg RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletny zestaw, siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, z szyną ślizgową i dźwignią z funkcją zatraskową	155477	kolor srebrny	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletny zestaw, siła zamykania EN 3-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, z szyną ślizgową i dźwignią z funkcją zatraskową	162083	biały RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm