

# Karta katalogowa

# **TS 5000 RFS**

# **kompletny zestaw \***



Samozamykacz górny z szyną ślizgową EN 3-6 z elektryczną funkcją rozłączenia i centralą z wyłącznikiem dymowym



### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na ramie po stronie zawiasowej
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

### CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Zasilacz do napięcia zasilania 230 V
- Wyłącznik dymowy z adaptacją progu wyzwalania alarmu, wskaźnikiem zanieczyszczenia i niewidocznym przyciskiem zwalniającym do testowania
- Możliwość podłączenia dodatkowych wyłączników dymowych

### DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 RFS kompletny zestaw *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na ramie po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie zasilania	230 V
Napięcie wejściowe	230 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60 Hz
Czas włączenia	100 %
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Atesty	Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego DIBt jako urządzenie ustalające
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Płyta montażowa z rozmieszczeniem otworów montażowych wg instrukcji EN 1154	Tak
Długość	548 mm



Szerokość	66 mm
Wysokość	65 mm
Zakres ruchu swobodnego drzwi	85° - 160°
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczna, do funkcji rozłączenia
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Tak
Wskaźnik zanieczyszczenia	Tak
Adaptacja progu wyzwalania alarmu	Tak
Zasilacz zintegrowany	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

#### WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Napięcie zasilania	Wymiary
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletny zestaw, rozmiar EN 3-6, montaż na ramie po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, ze zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej, szyną ślizgową i dźwignią z komfortową funkcją blokady	155485	wg RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletny zestaw, rozmiar EN 3-6, montaż na ramie po stronie zawiasowej, z elektryczną funkcją rozłączenia, ze zintegrowaną centralą sygnalizacji dymowej, szyną ślizgową i dźwignią z komfortową funkcją blokady	155484	kolor srebrny	230 V	548 x 66 x 65 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.