

# Karta katalogowa

# Łożysko obrotowe

# Boxer



Do ogranicznika otwarcia lub położenia zablokowanego  
drzwi bez samozamykacza

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi bez wymagań przeciwdymowych i przeciwpożarowych we wnętrzach
- Utrzymania otwarcia drzwi innych niż przeciwpożarowe
- Ograniczenie kąta otwarcia
- W połączeniu z urządzeniami dwuskrzydłowymi do wykorzystania z automatycznym skrzydłem czynnym i ręcznym skrzydłem biernym

# Łożysko obrotowe Boxer



## CECHY PRODUKTU

→ Przedłużenie osi do 8 mm regulowane w stopniach

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Łożysko obrotowe Boxer

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Przedłużenie osi
Łożysko obrotowe Boxer	Zintegrowane łożysko obrotowe do ograniczania otwarcia lub funkcji podtrzymania otwarcia bez samozamykacza, do stosowania ze wszystkimi szynami ślizgowymi Boxer	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm