

# Karta katalogowa

# Zintegrowany GEZE

# ActiveStop



Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi  
rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drewniane drzwi przymykowe we wnętrzu
- Drzwi pokojowe o dużym komforcie przechodzenia
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż zintegrowany w skrzydle drzwi
- Dostępny bez barier według DIN 18040-2

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowo regulowany kąt otwarcia drzwi 80°–140°
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Kontrolowane otwieranie i zamykanie drzwi o ciężarze skrzydła do maks. 45 kg
- Delikatne zatrzymywanie, ciche zamykanie i komfortowa pozycja otwarcia drzwi
- Skrzypiące drzwi, przytrzaśnięte palce, uszkodzenia w ścianach i meblach są praktycznie wykluczone
- Bezpieczne zatrzymanie drzwi w pozycji otwarcia i brak konieczności stosowania blokady drzwiowej
- Amortyzacja otwierania i zamykania w stanie zabudowanym ustawiana zaworem
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przeciążeniem

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Zintegrowany GEZE ActiveStop
Głębokość	28 mm
Wysokość	64 mm
Masa skrzydła (maks.)	45 kg
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj drzwi	zlicowane, przylgowe
Grubość skrzydła od	38 mm
Luz wrębowy	ok. 6 mm przestrzeni w obszarze dźwigni
Sposób montażu	ukryty
Amortyzator regulowany	Tak, przez zawór
Amortyzator w kierunku zamykania od	25 °
Zakres ruchu swobodnego drzwi	25 ° - 60 °
Amortyzator w kierunku otwierania od	60 °
Kąt otwarcia drzwi regulowany	Tak, bezstopniowo
Regulowana pozycja podtrzymania otwarcia	80 ° - 140 °
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Sposób montażu
Zintegrowany GEZE ActiveStop	Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych	163411	kolor srebrny	286 x 32 x 45 x 28 mm	ukryty

## AKCESORIA

### OŚLONA FREZOWANEJ KRAWĘDZI \*

Do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Oslona frezowanej krawędzi *	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	169724	biały RAL 9016
Oslona frezowanej krawędzi *	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	169725	szary RAL 7035
Oslona frezowanej krawędzi	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	170264	wg RAL

### URZĄDZENIE FREZARSKIE \*

Do skrzydła drzwi i frezowania ościeżnic do zintegrowanego GEZE ActiveStop



Nazwa	Opis	Nr ident.
Urządzenie frezarskie *	Do obróbki skrzydła drzwi i ościeżnicy z powszechnie dostępnym frezem górnym; zawiera szablon do frezowania korpusu podstawowego i szyn ślizgowych dla zintegrowanego GEZE ActiveStop	166886

### PŁASKOWNIKI MOCUJĄCE SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do mocowania zamontowanej ukrytej szyny ślizgowej w przypadku niedostatecznej głębokości wkręcania



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płaskowniki mocujące do szyny ślizgowej	Do mocowania zintegrowanej zamontowanej szyny ślizgowej w ościeżnicach drewnianych w przypadku niedostatecznej głębokości wkręcania śrub mocujących	165814

## Zintegrowany GEZE ActiveStop



---

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.