

Karta katalogowa

IQ box KNX



Moduł interfejsów do podłączenia napędów okiennych Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+ w magistrali budynku KNX

ZAKRESY STOSOWANIA

- Wentylacja grawitacyjna w obszarze fasady i dachu
- Bezpośrednie podłączenie napędów Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+ w systemach zarządzania budynkami KNX
- Do montażu na szynie montażowej lub podtynkowego

CECHY PRODUKTU

- Wysterowanie i sygnalizacja zwrotna napędów okien przez magistralę budynku KNX
- Jeden moduł IQ box KNX w każdym oknie łączy w sieć maksymalnie cztery napędy okna i dwa napędy ryglujące
- Wszystkie napędy IQ windowdrive można łączyć i podłączać w zależności od stanu planowania
- Większa wydajność nadzoru budynku ze względu na niezawodne komunikaty o statusie
- Zintegrowany interfejs przycisków do podłączania kolejnych komponentów, takich jak przyciski i czujniki
- Komunikat statusu możliwy z każdego automatycznego okna
- Łatwe doposażenie i możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	IQ box KNX
Rodzaj montażu	Natynkowy, Podtynkowy
Maks. długość kabla do przycisku	30 m
Maks. długość kabla do okna	50 m
Napięcie w trybie pracy	24 V ± 25 %
Zużycie energii	0.02 A
Temperatura robocza	-5 - 70 °C
Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	III
KNX polecenia ruchu	Otwieranie/zamykanie, krok/stop, pozycja zadana w %, prędkość w %, blokowanie
KNX komunikaty statusu	Pozycja w %, otwarte, zamknięte, niezamknięte, jest otwierane, jest zamykane, pozycja pośrednia
Przewietrzanie	Wentylacja czasowa, wentylacja szczelinowa, alarm wiatru, alarm deszczu

W SIECI



**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
IQ box KNX	Wariant szyny montażowej (potrzebne miejsce 18 mm/1 TE). W każdym oknie (również w zastosowaniach Syncro i z napędami ryglującymi) potrzebny jest jeden IQ box KNX.	164437	18 x 98 x 62 mm	Natynkowy, Podtynkowy
IQ box KNX	Wariant podtynkowy. W każdym oknie (również w zastosowaniach Syncro i z napędami ryglującymi) potrzebny jest jeden IQ box KNX.	164443	50 x 45 x 19 mm	Natynkowy, Podtynkowy