

Karta katalogowa

PL 50 RD *



Zamek podłogowy z okrągłym, narożnym bolcem

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do drzwi całoszklanych
- Do szkła o grubości 10 i 12 mm
- Do drzwi przylgowych i wahadłowych
- Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Przystosowany do drzwi rozwieranych jedno- i dwuskrzydłowych

**CECHY PRODUKTU**

- Eleganckie pokrywy z polerowanej albo szczotkowanej stali nierdzewnej
- Bezproblemowe dopasowanie do grubości szkła 10 – 12 mm

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	PL 50 RD *
Rodzaj montażu	Mocowanie do szkła
Długość	163 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	51 mm
Min. grubość szkła	10 mm
Maks. grubość szkła	12 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Grubość szkła
GEZE Glass Fitting PL 50 RD *	Okucie blokujące z zamkiem narożnym z okrągłym bolcem	180490	Stal nierdzewna polerowana	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 50 RD *	Okucie blokujące z zamkiem narożnym z okrągłym bolcem	169775	Stal nierdzewna matowa	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.