

Karta katalogowa

GK 20 *



Przeciwkaseta naświetla (podwójna) do dwóch okuć zamków
z bolcem narożnym

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do nieruchomych instalacji całoszklanych
- Do szkła o grubości 10 i 12 mm
- Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

**CECHY PRODUKTU**

- Eleganckie pokrywy z polerowanej albo szcztokowanej stali nierdzewnej
- Bezproblemowe dopasowanie do grubości szkła 10 – 12 mm

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GK 20 *
Rodzaj montażu	Mocowanie do szkła
Długość	163 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	51 mm
Min. grubość szkła	10 mm
Maks. grubość szkła	12 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Grubość szkła
GEZE Glass Fitting GK 20 *	Przeciwkaseta naświetla (podwójna) do dwóch okuć ryglujących z zamkiem narożnym	169771	Stal nierdzewna matowa	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting GK 20 *	Przeciwkaseta naświetla (podwójna) do dwóch okuć ryglujących z zamkiem narożnym	180487	Stal nierdzewna polerowana	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.