

Karta katalogowa

MPS



Programator mechaniczny do ustawienia trybu pracy drzwi automatycznych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do zmiany trybu pracy systemów drzwi automatycznych GEZE

CECHY PRODUKTU

- Dostępny z gałką lub kluczem
- Sześć ustawianych trybów pracy
- LED do wskazania błędów

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	MPS
Wymiary	80 x 80 x 12 mm
Zużycie energii	50 mA
Stopień ochrony	IP40
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Długość kabla przyłączeniowego	100 m
Temperatura robocza	-15 - 50 °C

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Programator mechaniczny MPS	Ustawienie trybu pracy drzwi automatycznych z pokrętkiem, wskaźnikiem błędów LED, stopień ochrony IP40 / pasuje do asortymentu przełączników z wkładką przełączającą 55x55 mm	113226	biały alpejski	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
Programator mechaniczny MPS-ST	Ustawienie trybu pracy drzwi automatycznych z kluczem, wskaźnikiem błędów LED, stopień ochrony IP40, wkładka bębnekowa z otwieraniem jednym kluczem, 2x klucz / pasuje do asortymentu przełączników z wkładką przełączającą 55x55 mm	113227	biały alpejski	80 x 80 x 24 mm	24 V DC