

Karta katalogowa

TPS



Programator przyciskowy do ustawienia trybu pracy drzwi automatycznych

ZAKRESY STOSOWANIA

→ Do zmiany trybu pracy systemów drzwi automatycznych GEZE

CECHY PRODUKTU

→ Na diodach LED widoczny jest tryb pracy, informacje o konserwacji i wskaźnik błędów

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TPS
Zużycie energii	50 mA
Stopień ochrony	IP40
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Długość kabla przyłączeniowego	100 m
Temperatura robocza	-15 - 50 °C

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Programator przyciskowy TPS	z 2 przyciskami funkcyjnymi, wskaźnikiem LED, kodowanym wskaźnikiem błędów, stopień ochrony IP40 / pasuje do asortymentu przełączników z wkładką przełączającą 55x55 mm	113231	biały alpejski	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Programator przyciskowy TPS i przełącznik kluczykowy SCT	w łączonej ościeżnicy podwójnej bez półwkładki cylindrycznej	113232	biały alpejski	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

AKCESORIA**PÓŁCYLINDER PROFILOWY 40 MM**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
Półcylinder profilowy 40 mm	Podziałka (10/30) z trzema kluczami, systemem różnych kluczy, do przełącznika kluczykowego SCT i zamka szafy sterowniczej MBZ	090176	kolor srebrny	Zintegrowane