

# Karta katalogowa

# Układ dźwigniowo- drażnkowy TS 4000/2000



z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Do utrzymania otwarcia drzwi innych niż przeciwpożarowe
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

# Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000



## CECHY PRODUKTU

→ W przypadku montażu na ramie zastosowanie do głębokości ościeżnicy 70 mm

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Położenie zablokowane włączane i wyłączane	Tak
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	70 ° - 150 °
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102445	kolor srebrny	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102448	wg RAL	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102447	biały RAL 9016	150 °

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO \*

do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

# Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000



## PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.