

# Karta katalogowa **TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia**



Samozamykacz górny z szyną ślizgową z szerokością skrzydła do 750 mm z blokadą mechaniczną

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 750 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej

# TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia



## OPIS PRODUKTU

Samozamykacz górny TS 1500 G z szyną ślizgową jest przystosowany do jednoskrzydłowych drzwi wewnętrznych o szerokości skrzydła do 750 mm (stała siła zamykania EN rozmiar 1).

## CECHY PRODUKTU

- Stała siła zamykania EN1
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Blokada mechaniczna w szynie ślizgowej z zakresem podtrzymania otwarcia 80°-130°
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia
Szerokość skrzydła (maks.)	750 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

## SKŁADA SIĘ Z

### SZYNA ŚLIZGOWA TS 1500 G/F \*

z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią



# TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Punkt zablokowania maks.
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101889	kolor srebrny	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101892	wg RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Szyna ślizgowa TS 1500 G/F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia i dźwignią	101891	biały RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °

## KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 1500 G \*

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	kolor srebrny	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	biały RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	wg RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	ciemny brąz	177 x 39 x 50 mm	750 mm

## AKCESORIA

### POKRYWA SAMOZAMYKACZA

do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080147	kolor srebrny	188 x 47 x 57.5 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080149	biały RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080148	ciemny brąz	188 x 47 x 57.5 mm

# TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia



## NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ \*

Do TS 1500 G



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072355	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072333	kolor srebrny

### PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 1500



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029683	ciemny brąz
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029682	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029685	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029686	wg RAL

## TS 1500 z funkcją podtrzymania otwarcia



---

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.