

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

5000 L-IS *



Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 2-6 z regulacją kolejności zamykania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
- Do stosowania na drzwiach dwuskrzydłowych z regulacją kolejności zamykania

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Zintegrowany mechanizm kolejności zamykania
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 5000 L-IS *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	120 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Płyta montażowa z rozmieszczeniem otworów montażowych wg instrukcji EN 1154	Tak
Długość	287 mm
Szerokość	47 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak

Korpus zamykający TS 5000 L-IS *



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.