

Karta katalogowa

Ostona frezowanej

krawędzi *



Do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do zastosowania w połączeniu z szyną ślizgową zintegrowanego GEZE ActiveStop
- Jeżeli frezowanie dla zintegrowanego GEZE ActiveStop styka się z wrębem przylgowym
- Do głębokości przyłgi 12,5 mm

**CECHY PRODUKTU**

- Łatwe mocowanie za pomocą dołączonych taśm klejących
- Dostępne w różnych kolorach
- 10 szt. w zestawie

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Osłona frezowanej krawędzi *

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Osłona frezowanej krawędzi *	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	169724	biały RAL 9016
Osłona frezowanej krawędzi *	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	169725	szary RAL 7035
Osłona frezowanej krawędzi	10 szt., do maskowania frezowanej krawędzi w drzwiach przylgowych	170264	wg RAL

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.