

# Karta katalogowa

## GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, skonfigurowany \*



Obustronne tłumienie zamykania drzwi do drzwi rozwieranych w obszarze wewnętrznym, skonfigurowane do drzwi drewnianych i szklanych

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe we wnętrzu
- Drzwi pokojowe o dużym komforcie przechodzenia
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż nawierzchniowy, do doposażenia w istniejących drzwiach
- Dostępny bez barier według DIN 18040-2



# GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, skonfigurowany \*

## CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowo regulowany kąt otwarcia drzwi 80°–140°
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Kontrolowane otwieranie i zamykanie drzwi o ciężarze skrzydła do maks. 45 kg
- Delikatne zatrzymywanie, ciche zamykanie i komfortowa pozycja otwarcia drzwi
- Skrzypiące drzwi, przytrzaśnięte palce, uszkodzenia w ścianach i meblach są praktycznie wykluczone
- Bezpieczne zatrzymanie drzwi w pozycji otwarcia i brak konieczności stosowania blokady drzwiowej
- Amortyzacja otwierania i zamykania w stanie zabudowanym ustawiana zaworem
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przeciążeniem

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, skonfigurowany *
Głębokość	34 mm
Wysokość	68 mm
Masa skrzydła (maks.)	45 kg
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj drzwi	zlicowane, przylgowe
Sposób montażu	przylegający
Amortyzator regulowany	Tak, przez zawór
Amortyzator w kierunku zamykania od	25 °
Zakres ruchu swobodnego drzwi	25 ° - 60 °
Amortyzator w kierunku otwierania od	60 °
Kąt otwarcia drzwi regulowany	Tak, bezstopniowo
Regulowana pozycja podtrzymania otwarcia	80 ° - 140 °
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN
GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, skonfigurowany *	Obustronne tłumienie zamykania drzwi do drzwi rozwieranych w obszarze wewnętrznym, skonfigurowane do drzwi drewnianych i szklanych	184107	wg RAL	370 x 68 x 34 mm	w lewo / w prawo



# GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, skonfigurowany \*

---

## AKCESORIA

---

### ZESTAW MOCUJĄCY DO SZKŁA SPECJALNEGO \*

Do mocowania GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa na szkło satynowane



---

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.