

# Karta katalogowa

# Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe



System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych o ciężarze 120 kg i mocowania sufitowego

# Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe



## ZAKRESY STOSOWANIA

- Do stylizowanych drzwi przesuwnych w obszarze wewnętrznym pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
- Do wszystkich drzwi przesuwnych jedno- i wieloskrzydłowych
- Mocowanie przed ścianą
- Do mocowania na ścianie i suficie (bezpośredniego i zakrytego) oraz mocowania do szkła
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem za pomocą Levolan 120 SoftStop
- Dzięki spokojnej pracy z Levolan 120 SoftStop nadaje się szczególnie dobrze do drzwi w mieszkaniach i w biurach

## CECHY PRODUKTU

- Stylizowany system do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych ze szkłem bezpiecznym jednowarstwowym 10 – 12 mm oraz szkłem wielowarstwowym klejonym do 12,76 mm i ciężarze skrzydła do 120 kg
- Smukła stylistyka ze zintegrowaną techniką okuć
- Kompletnie zintegrowany w profilu jezdnym
- Dodatkowy profil blendy do osłony tyłu profilu jezdnego dla zapewnienia estetycznego wyglądu
- Z systemem montażowym Levolan smart fix stosowanie narzędzi montażowych jest ograniczone do minimum – co zapewnia szybki i wygodny montaż
- Montaż systemu do otwierania drzwi przesuwnych poprzez połączenie na klips
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 120 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe

# Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe



## SKŁADA SIĘ Z

### PROFIL MASKUJĄCY MOCOWANIA SUFITOWEGO LEVOLAN 60/120

Profil blendy do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145600	EV1
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145614	podobne do stali nierdzewnej
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145613	podobne do stali nierdzewnej
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	157983	EV1
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145598	EV1
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145615	podobne do stali nierdzewnej
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	145616	
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145599	EV1
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	157985	podobne do stali nierdzewnej
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145611	EV1
Profil maskujący mocowania sufitowego Levolan 60/120	do osłony strony tylnej w przypadku montażu do stropu	145612	podobne do stali nierdzewnej

### ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

# Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe



## KOMPLETNY ZESTAW LEVOLAN 120

System do otwierania drzwi przesuwnych Levolan do ciężarów skrzydła do 120 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157943	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1240 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157944	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## AKCESORIA

### PROFIL DYSTANSOWY DO ODSTĘPU OD ŚCIANY LEVOLAN 60 / 120

Profil dystansowy do montażu naściennego Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157993	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147571	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147557	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120 *	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147559	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147572	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147558	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	147573	
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157991	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147560	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147556	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147555	EV1

# Levolan 120, szkło, mocowanie sufitowe



## ZESTAW LEVOLAN 120 SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 120 KG

Jednostronny amortyzator Levolan SoftStop Duo, wersja lewa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan 120 SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 120 kg	do amortyzatora położenia krańcowego lewego, składający się z: 1 x zespołu amortyzującego, 2 x elementów dystansowych do uchwytu maskownicy, 1 x wyzwalacza, również z możliwością regulacji – minimalna szerokość skrzydła jednostronnego 900 mm, dwustronnego 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.