

Karta katalogowa

GC GR do GC 338



Szyna rolkowa czujnika Powerturn do czujnika bezpieczeństwa GC 338

ZAKRESY STOSOWANIA

- Przystosowany do drzwi rozwieranych jedno- i dwuskrzydłowych
- Pasuje do układu napędowego GEZE Powerturn
- Do mocowania listew podczerwieni

CECHY PRODUKTU

- Specjalna szyna rolkowa, na której można mocować listwy podczerwieni
- Wygląda jak część i w ten sposób spełnia najwyższe wymagania stylistyczne
- W przypadku wąskich profili drzwi może być montowana z komponentami bezpieczeństwa
- Szyna rolkowa i czujnik są montowane w jednej płaszczyźnie i nie zakrywają w związku z tym wycięć w szkle drzwi szklanych
- Można doposażyć również w istniejących systemach drzwi
- Osłona przeciwdeszczona dostępna opcjonalnie

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GC GR do GC 338
----------------	-----------------

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm	157451	wg RAL	Montaż na ramie po stronie zawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm	157476	EV1	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm	157477	wg RAL	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn *	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm	157475	wg RAL	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm	157472	EV1	Montaż na ramie po stronie zawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm	157450	EV1	Montaż na ramie po stronie zawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie przeciwzawiasowej, d?ugo?? d?wigni 450 mm	157474	EV1	Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
GC GR do GC 338 Powerturn	Do Powerturn / Powerturn F, montaż po stronie zawiasowej, d?ugo?? d?wigni 330 mm	157473	wg RAL	Montaż na ramie po stronie zawiasowej

AKCESORIA

GC 338

Listwa podczerwieni z trybem czuwania do zabezpieczenia automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wyjście	Napięcie robocze
Para listew podczerwieni GC 338 1200 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142825	wg RAL	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1500 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142827	wg RAL	Bezpotencjałowy styk przełącznikowy	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1500 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1200 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczania zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%