

Karta katalogowa

F 1200



System okucia rozwierano-uchylnego z korbką do ręcznej wentylacji dużych i ciężkich okien

ZAKRESY STOSOWANIA

- Komfortowa i codzienna wentylacja pomieszczeń
- Wentylacja regulowana bezstopniowo – od wentylacji szczelinowej do krańcowego położenia uchylnego
- Okno rozwierano-uchylne
- Montaż na oknach aluminiowych
- Montaż na skrzydle i na ramie

CECHY PRODUKTU

- Osiąga przy wszystkich wysokościach skrzydła pełną szerokość otwarcia 180 mm
- Wielkość uchyłu można regulować bezstopniowo
- Bezpieczeństwo działania dzięki niezależnemu od ciężaru obracaniu korbą ze wskaźnikiem kontrolnym
- Nadaje się do ciężarów skrzydła do 200 kg
- Bezpieczeństwo działania dzięki sprzęgłu poślizgowemu w celu uniknięcia przeciążenia
- Opcjonalnie rozszerzany system okuć poprzez pionowe i poziome ryglowanie środkowe odpowiednio do wielkości skrzydła
- Bezpieczny układ ryglujący do niemal dowolnej ilości pozycji rygla

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	F 1200
Szerokość otwarcia (maks.)	180 mm
Szerokość skrzydła (min.)	750 mm
Wysokość skrzydła (min.)	750 mm
Masa skrzydła (maks.)	200 kg
Skok okucia	81 mm

SKŁADA SIĘ Z

PRZEKŁADNIA F 1200 *

Z korbką do obsługi dużych i ciężkich okien



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Położenie montażowe
Przekładnia F 1200 *	z korbką	063228	kolor srebrny	lewo
Przekładnia F 1200 *	z korbką	063226	kolor srebrny	prawo

OKUCIE PODSTAWOWE F 1200 *

System okuć rozwierano-uchyłnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Położenie montażowe	Szerokość skrzydła (min.)
Okucie podstawowe F 1200 *	bez przekładni, do pionowego montażu przekładni / System okuć rozwierano-uchyłnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych	062910	kolor srebrny	lewo	750 mm
Okucie podstawowe F 1200 *	bez przekładni, do pionowego montażu przekładni / System okuć rozwierano-uchyłnych z korbką do ręcznego wietrzenia pomieszczeń i klatek schodowych	062908	kolor srebrny	prawo	750 mm

PRZEKŁADNIA F 1200 ZAMYKANA

Zamykana przekładnia z korbką do obsługi dużych i ciężkich okien



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Położenie montażowe
Przekładnia F 1200 zamykana	zamykana, z korbką	063230	kolor srebrny	prawo
Przekładnia F 1200 zamykana	zamykana, z korbką	063232	kolor srebrny	lewo

PRZEKŁADNIA F 1200 ZDEJMOWANA

Ze zdejmowaną korbką do obsługi dużych i ciężkich okien



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Położenie montażowe
Przekładnia F 1200 zdejmowana	ze zdejmowaną korbką, bez korbki	063377	kolor srebrny	lewo
Przekładnia F 1200 zdejmowana	ze zdejmowaną korbką, bez korbki	063375	kolor srebrny	prawo



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.