

Karta katalogowa

TSA 395 *



System automatycznych drzwi karuzelowych do trzy- lub czterokrzydłowych drzwi o dużej średnicy

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu
- Reprezentacyjne wejścia do budynku z dużą ilością padającego światła
- Fasady o wąskich konstrukcjach słupowo-ryglowych
- Możliwa średnica od 4000 do 6000 mm

OPIS PRODUKTU

Uwaga: Wymieniony produkt może być niedostępny w danym kraju. Prosimy o kontakt z GEZE Polska.

CECHY PRODUKTU

- Indywidualny wybór średnicy, wysokości przejścia i powierzchni
- Bogate opcje wyposażenia
- Mocna technika napędów do drzwi o średnicy do 6000 mm
- Prosty montaż systemu drzwiowego bez podnośników
- Szybkie uruchomienie dzięki wstępnie okablowanym i skonfigurowanym czujnikom
- Certyfikacja wg EN 16005

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TSA 395 *
Obsługa w pełni automatyczna	Tak
Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych	Tak
Funkcja BREAK-OUT (BO)	Tak
Średnica wewnętrzna (min.)	3740 mm
Średnica wewnętrzna (maks.)	5940 mm
Do drzwi 3-skrzydłowych	Tak
Do drzwi 4-skrzydłowych	Nie
Wysokość przejścia w świetle	3200 mm
Wysokość wieńca (min.)	400 mm
Wersja ścianek bocznych	Szkło wielowarstwowe klejone 8 mm
Wersja konstrukcji dachowej	pyłoszczelna osłona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami
Oświetlenie	w wersji z dachem, wg życzenia klienta
Wykładzina podłogowa	Mata antypoślizgowa, Wykładzina podłogowa wg życzenia klienta
Kurtyna powietrzna	wodna kurtyna powietrzna, Elektryczna kurtyna powietrzna, w zależności od konstrukcji dachu
Umiejscowienie zamknięcia nocnego	obszar zewnętrzny
Typ zamknięcia nocnego	Tryb ręczny
Konstrukcja zamknięcia nocnego	Szkło wielowarstwowe klejone 8 mm
Blokada	Tryb ręczny
Pierścień podłogowy	Tak
Przycisk dla niepełnosprawnych	Tak
Zgodność z wymaganiami normy	EN 16005



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.