

Karta katalogowa

TS 5000 L SoftClose *



Samozamykacz górny z szyną ślizgową po stronie przeciwzawiasowej do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm z funkcją końcowej fazy zamykania / hamowania

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej i montaż na ramie po stronie zawiasowej

OPIS PRODUKTU

Ten samozamykacz górny do drzwi jednoskrzydłowych wyróżnia się wyrazistą linią. Jest dopuszczony do montażu w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymowych

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN3-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Końcowa faza zamykania / funkcja wyhamowania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 5000 L SoftClose *
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na ramie po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	120 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Końcowa prędkość zamykania, regulowana	Tak
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z**SZYNA ŚLIZGOWA BG MONTAŻ NAŚCIENNY TS 3/5000 L**

Szyna ślizgowa do montażu naściennego z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189149	wg RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ *

Z regulacją wysokości +/- 2 mm i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115191	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115192	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ *

Z regulacją wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115194	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115193	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000/3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Przedłużenie osi
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	015695	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	000773	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	068221	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	014945	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025655	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025656	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	029404	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	028732	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L SOFTCLOSE *

Do samozamykaczy górnych z szyną ślizgową po stronie przeciwzawiasowej EN 3-6 z indywidualnie regulowaną prędkością zamykania przy kącie otwarcia drzwi 0-15°



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Siła zamykania EN 3-6 z tłumieniem otwierania i ze zintegrowaną, bezstopniowo regulowaną prędkością zamykania końcowego do wyhamowywania drzwi (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	191210	wg RAL	287 x 47 x 60 mm	w lewo / w prawo
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Siła zamykania EN 3-6 z tłumieniem otwierania i ze zintegrowaną, bezstopniowo regulowaną prędkością zamykania końcowego do wyhamowywania drzwi (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	191272	podobne do stali nierdzewnej	287 x 47 x 60 mm	w lewo / w prawo
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Siła zamykania EN 3-6 z tłumieniem otwierania i ze zintegrowaną, bezstopniowo regulowaną prędkością zamykania końcowego do wyhamowywania drzwi (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	191211	biały RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	w lewo / w prawo
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Siła zamykania EN 3-6 z tłumieniem otwierania i ze zintegrowaną, bezstopniowo regulowaną prędkością zamykania końcowego do wyhamowywania drzwi (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	191209	kolor srebrny	287 x 47 x 60 mm	w lewo / w prawo

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102368	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102367	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	108482	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwwziasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwwziasowej	102366	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	108481	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102364	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102365	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102363	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092943	Stal nierdzewna polerowana	337 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092944	Stal nierdzewna matowa	337 x 51 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092938	Stal nierdzewna polerowana	298 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092939	Stal nierdzewna matowa	298 x 51 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067726	biały RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072696	Stal nierdzewna	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067724	kolor srebrny	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	000756	wg RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067725	ciemny brąz	298 x 55 x 67.2 mm

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAŁY MONTAŻOWE

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA


do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa * 1	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do standardowej szyny ślizgowej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030033	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	028393	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025657	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025658	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030034	biały RAL 9016

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115007	wg RAL

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.