

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

500 N EN3



Korpus podstawowy do samozamykacza podłogowego EN3

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe i wahadłowe
- Drzwi przymykowe i wahadłowe o szerokości skrzydła do 950 mm i ciężarze 100 kg
- Montaż podłogowy zakryty

**CECHY PRODUKTU**

- Stała siła zamykania EN3
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Wszystkie funkcje regulowane od góry i po zamontowaniu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 500 N EN3
Zastosowanie w drzwiach przymykowych/wahadłowych	Drzwi rozwierne, Drzwi wahadłowe
Kąt otwarcia (maks.)	170 °
Szerokość skrzydła (maks.)	950 mm
Masa skrzydła (maks.)	100 kg
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Długość	278 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	42 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na długość	10 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na szerokość	10 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na wysokość	6 mm
Regulowana siła zamykania	Nie
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Nie
Tłumienie otwierania zintegrowane	mocowanie mechaniczne
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Funkcja zamykania od	170 °
Utrzymanie otwarcia drzwi przeciwpożarowych	Nie
Zakres podtrzymania otwarcia	85 ° - 120 °

Korpus zamykający TS 500 N EN3



WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN	Położenie zablokowane
Samozamykacz GEZE TS 500 N EN3	Rozmiar EN3, opcjonalnie z nieruchomą blokadą mechaniczną (bez pokrywy i akcesoriów)	103086	278 x 82 x 42 mm	w lewo / w prawo	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196