

Karta katalogowa

Korpus zamykający TS

500 NV



Korpus podstawowy do samozamykacza podłogowego EN 1-4

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe i wahadłowe
- Drzwi przymykowe i wahadłowe o szerokości skrzydła do 1100 mm i ciężarze 150 kg
- Montaż podłogowy zakryty



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN1-4
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Wszystkie funkcje regulowane od góry i po zamontowaniu

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 500 NV
Zastosowanie w drzwiach przymykowych/wahadłowych	Drzwi rozwierne, Drzwi wahadłowe
Kąt otwarcia (maks.)	170 °
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Masa skrzydła (maks.)	150 kg
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Długość	278 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	42 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na długość	10 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na szerokość	10 mm
Zakres przestawienia puszkii podłogowej na wysokość	6 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	mocowanie mechaniczne
Pozycja ustawienia siły zamykania	Na górze
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Funkcja zamykania od	170 °
Utrzymanie otwarcia drzwi przeciwpożarowych	Nie

Korpus zamykający TS 500 NV



WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN	Położenie zablokowane
Samozamykacz GEZE TS 500 NV	Rozmiar EN 1-4 (bez pokrywy i akcesoriów)	102084	278 x 82 x 42 mm	w lewo / w prawo	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63