

Karta katalogowa

TSA 355 ręczny *



Ręczny system drzwi karuzelowych do drzwi trzy- lub czterokrzydłowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Trzy- i czterokrzydłowe systemy drzwiowe
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu
- Reprezentacyjne wejścia do budynku z dużą ilością padającego światła
- Fasady o wąskich konstrukcjach słupowo-ryglowych
- Możliwa średnica od 1740 do 3540 mm

**OPIS PRODUKTU**

Uwaga: Wymieniony produkt może być niedostępny w danym kraju. Prosimy o kontakt z GEZE Polska.

CECHY PRODUKTU

- Indywidualny wybór średnicy, wysokości przejścia i powierzchni
- Bogate opcje wyposażenia
- Prosty montaż systemu drzwiowego bez podnośników
- Szybkie uruchomienie dzięki wstępnie okablowanym i skonfigurowanym czujnikom

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TSA 355 ręczny *
Obsługa ręczna	Tak
Ogranicznik prędkości obrotowej (opcja)	Tak
Funkcja BREAK-OUT (BO)	Tak
Średnica wewnętrzna (min.)	1740 mm
Średnica wewnętrzna (maks.)	3540 mm
Do drzwi 3-skrzydłowych	Tak
Do drzwi 4-skrzydłowych	Tak
Wysokość przejścia w świetle	3000 mm
Wysokość wieńca (min.)	200 mm
Wersja ścianek bocznych	Szkło wielowarstwowe klejone 8 mm
Wersja konstrukcji dachowej	pyłoszczelna osłona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami
Oświetlenie	w wersji z dachem, wg życzenia klienta
Wykładzina podłogowa	Mata antypoślizgowa, Wykładzina podłogowa wg życzenia klienta
Kurtyna powietrzna	wodna kurtyna powietrzna, Elektryczna kurtyna powietrzna, w zależności od konstrukcji dachu
Umiejscowienie zamknięcia nocnego	obszar zewnętrzny
Typ zamknięcia nocnego	Tryb ręczny
Konstrukcja zamknięcia nocnego	Szkło wielowarstwowe klejone 8 mm
Blokada	Tryb ręczny
Uchwyty drzwiowe poziome lub pionowe	Tak
Pierścień podłogowy	Tak

TSA 355 ręczny *



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.