

Karta katalogowa

Przełącznik

wielofunkcyjny *



Cyfrowo regulowany wielofunkcyjny przełącznik czasowy z 18 funkcjami

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do sterowanej czasowo zmiany trybów pracy w drzwiach automatycznych
- Do sterowania brzęczka
- Do sterowania innych sygnałów z opóźnieniem czasowym

**CECHY PRODUKTU**

- Wyświetlacz LCD
- Urządzenie do zabudowy szeregowej do montażu na szynie montażowej DIN EN 60715 TH35

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Przełącznik wielofunkcyjny *
Wysokość	86 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	58 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
Przełącznik wielofunkcyjny 10-250V AC/DC *	Przełącznik z wbudowanymysterowaniem zależnym od czasu, czasy fazy wł. lub wył. ustawiane oddzielnie od 0,75 do 60 min. Możliwe zastosowania: opóźnienieysterowania, przełącznik migający itp.	182160	18 x 86 x 58 mm	Montaż szyny montażowej

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.