

Karta katalogowa

Revo.PRIME *



System automatycznych drzwi karuzelowych o niewielkiej wysokości pierścienia sufitowego i wąskim systemie profili do drzwi trzy- lub czteroskrzydłowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Trzy- i czterokrzydłowe systemy drzwiowe
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu
- Reprezentacyjne wejścia do budynku z dużą ilością padającego światła
- Fasady o wąskich konstrukcjach słupowo-ryglowych
- Fasady szklane o najwyższych wymaganiach aranżacyjnych
- Możliwa średnica wewnętrzna od 1800 do 3800 mm
- Systemy profili dopasowane do szkła zespolonego ISO-Glas oraz pojedynczego

OPIS PRODUKTU

Najpiękniejszy sposób na powitanie: filigranowe drzwi karuzelowe Revo.PRIME robią wrażenie w obszarze wejściowym dzięki minimalnej wysokości pierścienia sufitowego wynoszącej zaledwie 75 mm, wąskim systemom profili wynoszącym zaledwie 60 mm i ledwo widocznemu napędowi. Zaawansowana technologia napędu zapewnia również maksymalny komfort przechodzenia i bezpieczeństwo.

CECHY PRODUKTU

- Bardzo ciche rozwiązanie napędu o niskim zużyciu z wysokością pierścienia sufitowego tylko 75 mm
- Precyzyjne zamknięcie skrzydeł drzwi za pomocą ścian bocznych
- Dobry efekt izolacyjności od przeciągów, wpływu czynników atmosferycznych i hałasu
- Regulowana prędkość trybu automatycznego pasująca do intensywności przechodzenia
- Możliwa ręczna obsługa drzwi, aby np. przeprowadzić prace związane z czyszczeniem
- Ze zdolnością sieciowania i zintegrowania w automatyce budynku za pomocą otwartego standardu (BACnet)
- Samodzielne rozpoznawanie i protokołowanie błędów
- Możliwość dowolnej parametryzacji wejść i wyjść dla różnych funkcji
- Zintegrowany akumulator do otwarcia awaryjnego w przypadku błędów istotnych dla bezpieczeństwa, np. awarii zasilania

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Revo.PRIME *
Obsługa ręczna	Tak
Ogranicznik prędkości obrotowej (opcja)	Tak
Automat pozycjonujący (opcja)	Tak
Obsługa w pełni automatyczna	Tak
Funkcja serwo	Nie
Średnica wewnętrzna (min.)	1800 mm
Średnica wewnętrzna (maks.)	3800 mm
Do drzwi 3-skrzydłowych	Tak
Do drzwi 4-skrzydłowych	Tak
Wysokość przejścia w świetle	3500 mm
Wysokość wieńca (min.)	75 mm
Wersja ścianek bocznych	szkło VSG 10 mm, wypełnienie paneli 22 mm, panel o gładkiej powierzchni 34 mm, szkła specjalne dostępne na zapytanie
Wersja konstrukcji dachowej	pyłoszczelna osłona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami
Oświetlenie	w wersji z dachem
Wykładzina podłogowa	Mata antypoślizgowa, Wykładzina podłogowa wg życzenia klienta
Kurtyna powietrzna	Elektryczna kurtyna powietrzna, wodna kurtyna powietrzna, w zależności od konstrukcji dachu
Umieszczenie zamknięcia nocnego	obszar wewnętrzny, obszar zewnętrzny
Typ zamknięcia nocnego	Tryb ręczny
Konstrukcja zamknięcia nocnego	szkło VSG 10 mm, szkło izolacyjne 22 mm, wypełnienie paneli 22 mm, szkła specjalne dostępne na zapytanie
Blokada	Tryb ręczny, pręt, elektromechaniczna
Uchwyty drzwiowe poziome lub pionowe	Tak
Pierścień podłogowy	Tak
Napęd podpodłogowy	Nie
Przycisk dla niepełnosprawnych	Tak
Zgodność z wymaganiami normy	EN 16005

AKCESORIA

GC 308 *

Radarowa czujka ruchu z indywidualnymi możliwościami ustawień doysterowania drzwi automatycznych



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
GC 308 R radarowy czujnik ruchu *	203605	kolor stali nierdzewnej	120 x 50 x 50 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy
GC 308 R radarowy czujnik ruchu *	203603	czarny	120 x 50 x 50 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy
GC 308 R radarowy czujnik ruchu *	203604	biały	120 x 50 x 50 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy

GC 339+ *

Czujnik zabezpieczający do automatycznych drzwi przesuwnych, karuzelowych i łukowych drzwi przesuwnych 180° oraz okien



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
GC 339+ *	Czujnik zabezpieczający do drzwi automatycznych	203858	czarny	209 x 58 x 47 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy

GC 302

Radarowa czujka ruchu doysterowania drzwi automatycznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Wyjście
Radarowy czujnik ruchu GC 302 R	Radarowa czujka ruchu doysterowania drzwi automatycznych	124087	czarny	176 x 62 x 52 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy
Radarowy czujnik ruchu GC 302 R	Radarowa czujka ruchu doysterowania drzwi automatycznych	124088	wg RAL	176 x 62 x 52 mm	Bezpotencjałowy styk przekaźnikowy

GC 338

Listwa podczerwieni z trybem czuwania do zabezpieczenia automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wyjście	Napięcie robocze
Para listew podczerwieni GC 338 1200 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczenia zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142825	wg RAL	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1500 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczenia zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142827	wg RAL	Bezpotencjałowy styk przełącznikowy	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1500 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczenia zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%
Para listew podczerwieni GC 338 1200 mm	składają się z dwóch pełnych listew podczerwieni do zabezpieczenia zakresu obrotu automatycznych drzwi rozwieranych i karuzelowych wg DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Przełącznik elektryczny	24 V DC +/-20%

PROGRAMATOR PRZYCISKOWY TPS-KDT

Programator przyciskowy do ustawienia trybu pracy drzwi automatycznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Napięcie robocze
Programator przyciskowy TPS-KDT	z 2 przyciskami funkcyjnymi, wskaźnikiem LED, kodowanym wskaźnikiem błędów, stopień ochrony IP40 / pasuje do asortymentu przełączników z wkładką przełączającą 55x55 mm	126582	biały alpejski	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.